

## Fiche technique : La manègerie à vélo

Carrousel de 3.30ml de diamètre et hauteur 0.70ml entraîné par la force du mollet et de fabrication artisanale (hauteur 2.90ml avec parasol)

- Prévoir accès fourgon et remorque sur le site

- Prévoir parking fourgon à proximité**

- Plateau nécessaire** : espace de 7.50ml de diamètre au minimum (diamètre idéal 10ml)

- Utilisation extérieure** :prévoir emplacement ombragé obligatoire du 15 juin au 15 septembre, Prévoir une solution de repli abritée en cas de pluie.

ATTENTION, en cas de pluie, si le manège composé de bois et papier mâché n'est pas abrité, celui-ci sera bâché et ne pourra pas fonctionner, dans ce cas, la prestation sera facturée dans son intégralité.

- Utilisation intérieure** : passage minimum de 2 ml de largeur sur 2m de hauteur ou chapiteau de 6m sur 8m .

- Qualité du sol** : sol plan et stable (de préférence herbe, goudron et dalle béton etc.)

- Temps de montage** : 1h30 à 2h

- Temps de démontage** : idem

- 9 sujets** : zèbre, dragon, cochon, lion, cigogne, escargot, avion, auto, drakkar (ou fusée)

- Nbre de places** : 14 à 15 selon l'âge des enfants de 2 à 7 ans

- Branchement électrique** : 1 PC 16 ampères

- Prévoir gardiennage la nuit si manifestation de plusieurs jours .

- 

**hébergement** (une chambre double, hôtel, gîtes...), pas d'hébergement collectif type auberge de jeunesse.

INSCRIRE LA MENTION: «lu et approuvé»

SIGNATURE :